



UNION BOCCIARDATRICE FRESATRICE 2013

BOCCIARDATRICE FRESATRICE DA 125 MM CON
REGOLAZIONE DI PROFONDITA'

Cod. **UBF2013** € 798,00



**MENO
DI
3 kg
senza
fresa**

**POTENTE , ERGONOMICA
AFFIDABILE LEGGERA E
BILANCIATA**



Nuova bocciardatrice fresatrice, motore in magnesio da 1200 W - 220 V - controllo takimetrico di coppia per utilizzo ad ampio spettro di giri da 800 a 3600 rpm, potente, leggera, ergonomica e silenziosa, la campana di protezione rigida in metallo da 150 mm può essere regolata in profondità da 0 a 5 mm, di serie fresa a 15 rotori con denti di cartone. Optional: dischi platorello diamantati o in carburo di tungsteno da 125 mm, valigetta in alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione diretta
Motore 1200W - 220V
Controllo takimetrico di coppia
Giri 800-3600 RPM
Platorelli 125 mm
Regolabile da 0 a 5 mm

UNION CONSIGLIA:
GISOWATT 35 TOOLS SELF CLEAN

Cod. **99015B8G**
€ 568,00



gisowatt S.p.A.

INNOVATIVO ASPIRATORE CON FILTRO VIBRANTE AUTOPULENTE TOP QUALITY GISOWATT - FUSTO IN ABS - ACCENSIONE E VIBRAZIONE AUTOMATICA- 1350W- 35 LITRI - 210L M/H-



Cod. **30021251024** stond. medio
Cod. **30021251036** stond. fine
Cod. **30011251024** piatto medio
Cod. **30011251036** piatto fine

Dischi in carburo di tungsteno stondati o piatti da 125x22,2 mm, grana fina e media, utilizzo universale



Cod. **PSWC125** da 125 mm.

Disco diamantato universale fondo piatto da 125 mm foro 22,2 mm



Cod. **3026150001024** da gr. 24
Cod. **3026150001036** da gr. 36
Cod. **3026150001060** da gr. 60
Cod. **3026150001080** da gr. 80

Dischi velorati in carburo di tungsteno 125 mm - 6 fori



Cod. **SSC125** da 125 mm.

Disco diamantato universale fondo piatto da 125 mm foro 22,2 mm speciale per rimozione colla piastrelle



Cod. **DDGR25A** d. 125 x gr.25

Dischi diamantati autolivellanti da 125 mm, gr. 25 per cemento



Cod. **SPEC512** da 12 denti

Disco diamantato in PCD da 125 mm foro 22,2 mm per rimozione rivestimenti plastici e quarzi



Cod. **R125K**

Rottore da 125 mm. con 15 frese a testa stretta per bocciardatrice - fresatrice



Cod. **R125K15**

Kit 15 frese a testa stretta



Cod. **R125Y**

Rottore da 125 mm. con 15 frese ad uncino cilindrica per bocciardatrice - fresatrice



Cod. **R125Y15**

Kit 15 frese a testa ad uncino



Cod. **R125Z**

Rottore da 125 mm. con 12 frese a testa cilindrica per bocciardatrice - fresatrice



Cod. **R125Z15**

Kit 12 frese a testa cilindrica

